



# BOMBA DE CALOR AQUAHOT+ Nautilus

Matriz (Pomerode,SC)  
Rua 15 de Novembro,  
1211 - Centro  
47 3387-2715  
47 99190-7619

Filial (Blumenau,SC)  
Rua 25 de Julho, 485  
Itoupava Norte  
47 3323-3323  
47 99275-2831

[pomerodepiscinas.com.br](http://pomerodepiscinas.com.br)



## POR QUE A AQUAHOT É A MAIS EFICIENTE?

- **VERSÁTIL:** indicado para piscinas residenciais e comerciais de todos os tamanhos;
- **PIONEIRO:** primeira empresa brasileira na fabricação de Bombas de Calor, desde 1998;
- **ECONOMIA:** baixo consumo de energia elétrica para um melhor desempenho do mercado;
- **PRATICIDADE:** através do painel digital você tem acesso as informações e ajustes do funcionamento do equipamento;
- **CONFORTO:** água da piscina na temperatura ideal garantida em qualquer estação;
- **QUALIDADE:** comprovada pela certificação **ISO 9001**;
- **SEGURANÇA:** única no mercado brasileiro com isolamento elétrico no condensador, que impede que haja fuga na corrente elétrica para a água da piscina.



# Só a marca **LÍDER** de mercado tem a **MAIOR LINHA** de Bombas de Calor



**AA-15**  
**AA-25**  
**AA-45**



**AA-65**  
**AA-85**



**AA-105**  
**AA-125**  
**AA-145**  
**AA-165**

Tabela de características técnicas das Bombas de Calor AquaHot Plus Black Edition 60Hz

Modelo	Potência			Número de Fases	Tensão (V)	Consumo (Watts)	COP	Corrente de trabalho (A)	Corrente Máx. RLA (A)	Vazão de água Mínima m³/h	Peso Líquido (kg)	Nível de Ruído (3) db (A) ±2
	BTU/h	Watts	kcal/h									
AA-15	16.500	4.836	4.158	monofásico	220	1.358	3,60	6,10	8,30	2,0	45,0	58,0
AA-25	26.200	7.678	6.602	monofásico	220	1.540	4,98	7,20	9,41	2,0	48,0	58,0
AA-45	46.430	13.607	11.700	monofásico	220	2.442	5,57	9,60	11,81	3,0	50,0	58,0
AA-65	66.700	19.548	16.808	monofásico	220	3.730	5,24	14,23	23,20	4,5	90,0	66,0
				trifásico	220			8,22	13,90			
				trifásico	380			4,97	10,00			
AA-85	86.600	25.363	21.823	monofásico	220	3.833	6,62	24,10	31,00	6,0	90,0	74,0
				trifásico	220			18,40	23,00			
				trifásico	380			9,90	11,00			
AA-105	108.300	31.718	27.291	monofásico	220	5.005	6,34	34,10	45,00	9,0	130,0	76,0
				trifásico	220			21,30	27,00			
				trifásico	380			11,10	12,80			
AA-125	125.770	36.835	31.693	monofásico	220	5.800	6,35	38,80	51,60	10,0	130,0	74,0
				trifásico	220			22,70	29,00			
				trifásico	380			12,70	15,00			
AA-145	146.200	42.818	36.842	trifásico	220	6.780	6,32	27,00	70,00	12,0	130,0	76,0
				trifásico	380			14,10	34,00			
AA-165	168.300	49.290	42.411	trifásico	220	7.805	6,32	34,80	46,00	13,0	155,0	74,0
				trifásico	380			14,80	22,00			

Controle Remoto  
à distância sem cabo



Acessório  
Opcional

Controle Remoto  
à distância com cabo



Acessório  
Opcional