



# BOMBA DE CALOR VEICO EKO

Matriz (Pomerode,SC)  
Rua 15 de Novembro,  
1211 - Centro  
47 3387-2715  
47 99190-7619

Filial (Blumenau,SC)  
Rua 25 de Julho, 485  
Itoupava Norte  
47 3323-3323  
47 99275-2831

[pomerodepiscinas.com.br](http://pomerodepiscinas.com.br)



---

## **BOMBA DE CALOR VEICO EKO**

As **Bombas de Calor Veico EKO** são desenvolvidas especialmente para atender projetos de piscinas comerciais e residenciais, onde sua capacidade de extrair calor do ar proporciona confiabilidade e economia de energia elétrica.

**Sua piscina em temperatura ideal o ano todo!**

## A SÉRIE VEICO EKO IRÁ LHE SURPREENDER

- Super silenciosa;
- Degelo por ventoinha (forçado);
- Monofásica 220V
- Condensador - Shell Coil Titânio
- 10 parâmetros ajustáveis;
- controlador de temperatura analógico;
- Gabinete metálico;
- fluxostato - permite instalação acima ou abaixo do nível da piscina;
- 1 ano de garantia;
- Fluido refrigerante R410A;
- Potências de 5 a 14 KW;
- +7°C - Temperatura mínima para funcionamento;

Características	Unidade	EKO5	EKO6	EKO9	EKO12	EKO14
Potência de aquecimento	kW	4.26	6.14	9.12	11.19	14.0
	Btu/h	14484	20876	31008	38046	47600
Consumo	kW	0.78	1.03	1.39	1.87	2.66
COP		5.68	5.97	6.56	5.98	5.26
Corrente nominal	A	3.46	4.50	6.10	8.22	11.82
Tensão	V	220-240V~/60Hz				
Fluido Refrigerante		R410A				
Nível de ruído	dB(A)	48	50	52	54	54
Dimensões Produto (Compr x Larg x Alt)	mm	787 x 279 x 567			971 x 320 x 638	
Peso Líquido	kg	28	32	44	48	55

Potência de Aquecimento, aferida nas seguintes condições:

Temperatura externa: TBS 27,0/TBU 24,3°C, temperatura de entrada de água 26,7°C.

Temperatura externa: TBS 27,0/TBU 21,8°C, temperatura de entrada de água 26,7°C.

Temperatura externa: TBS 10,0/TBU 6,8°C, temperatura de entrada de água 26,7°C.

Temperatura ambiente de trabalho da bomba de calor: +7°C ~+45°C.

Temperatura de saída da água: 10°C ~ 40°C.

\* Indicado para piscinas de até 42 mil litros.